

西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2015年8月】

・一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日: 9月17日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	3,853.84	0.00	3,869.91	7,723.75	t / 月	
他工場焼却灰	527.11	0.00	514.69	1,041.80	t / 月	「南部清掃工場」で発生する焼却灰を処理します。
下水汚泥	200.26	0.00	199.75	400.01	t / 月	
計	4,581.21	0.00	4,584.35	9,165.56	t / 月	

・炉内の燃焼温度等

掲載日: 9月17日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,299	-	1,293		スラグホール	9月1日	連続測定の月平均値
集塵機流入ガス温度	171.1	-	171.8		集塵機入口	9月1日	"
排ガス中一酸化炭素濃度	7.9	-	7.4	ppm	煙突	9月1日	"

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値)

・堆積ばいじんの除去日

掲載日: 9月17日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレパー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

・排ガスの測定結果

(排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。)

ばいじん濃度等掲載日: 9月17日

ダイオキシン類毒性等量掲載日: -

項目	1系	2系	3系	単位	法規制値	自主規制値	備考
採取位置	煙突	煙突	煙突				
採取年月日	8月3日	-	8月5日				
結果取得日	8月27日	-	8月27日				
ばいじん濃度	<0.002	-	<0.002	g / m ³ N	0.04	0.01	大気汚染防止法
硫黄酸化物(SO _x)	濃度	<1	<1	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	<0.006	<0.006		7.0		
窒素酸化物(NO _x)濃度	25	-	25	ppm	250	50	大気汚染防止法
塩化水素(HCl)濃度	22	-	11	ppm	430	45	大気汚染防止法
一酸化炭素(CO)濃度	1	-	3	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
水銀(Hg)濃度	0.0013	-	0.0014	mg / m ³ N		0.05	
ダイオキシン類毒性等量	結果取得日	-	-				ダイオキシン類対策特別措置法
		-	-	-	ng-TEQ / m ³ N	0.1	

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値)

・ダイオキシン類総排出量

(施設外に出される物質(排ガス、埋立物、有効利用物)中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したものを)

掲載日: -

項目	総排出量	単位	法規制値	自主規制値	備考
ダイオキシン類	-	μg-TEQ / t		4.25	

法規制値は定められていません。