

西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2017年8月】

・一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日: 9月28日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	3,972.56	692.24	3,953.32	8,618.12	t / 月	
他工場焼却灰	547.66	70.40	547.10	1,165.16	t / 月	「南部清掃工場」で発生する焼却灰を処理します。
下水汚泥	69.42	8.14	43.45	121.01	t / 月	
計	4,589.64	770.78	4,543.87	9,904.29	t / 月	

・炉内の燃焼温度等

掲載日: 9月28日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,298	1,269	1,281		スラグホール	9月1日	連続測定の日平均値
集塵機流入ガス温度	170.1	170.0	170.0		集塵機入口	9月1日	"
排ガス中一酸化炭素濃度	4.7	3.6	1.5	ppm	煙突	9月1日	"

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値)

・堆積ばいじんの除去日

掲載日: 9月28日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレパー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

・排ガスの測定結果

(排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。)

ばいじん濃度等掲載日: 9月28日

ダイオキシン類毒性等量掲載日: 9月28日

項目	1系	2系	3系	単位	法規制値	自主規制値	備考
採取位置	煙突	煙突	煙突				
採取年月日	8月2日	8月3日	8月4日				
結果取得日	8月15日	8月22日	8月25日				
ばいじん濃度	<0.002	<0.002	<0.002	g / m ³ N	0.04	0.01	大気汚染防止法
硫黄酸化物(SO _x)	濃度	<1	<1	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	<0.007	<0.007		7.0		
窒素酸化物(NO _x)濃度	24	31	31	ppm	250	50	大気汚染防止法
塩化水素(HCl)濃度	25	29	19	ppm	430	45	大気汚染防止法
一酸化炭素(CO)濃度	3	16	0.8	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
水銀(Hg)濃度	0.0046	0.0090	0.0080	mg / m ³ N		0.05	
ダイオキシン類毒性等量	結果取得日	8月29日					ダイオキシン類対策特別措置法
		0.0050		ng-TEQ / m ³ N	0.1	0.01	

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値)

・ダイオキシン類総排出量

(施設外に出される物質(排ガス、埋立物、有効利用物)中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したものを)

掲載日:

項目	総排出量	単位	法規制値	自主規制値	備考
ダイオキシン類		μg-TEQ / t		4.25	

法規制値は定められていません。