

○西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2020年12月】

-一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日: 1月19日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	3,140.44	866.23	3,969.64	7,976.31	t/月	
他工場焼却灰	363.62	109.88	477.96	951.46	t/月	「南部清掃工場」で発生する焼却灰を処理します。
下水汚泥	173.38	73.65	188.63	435.66	t/月	
計	3,677.44	1,049.76	4,636.23	9,363.43	t/月	

-炉内の燃焼温度等

掲載日: 1月19日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,247	1,271	1,261	°C	スラグホール	1月4日	連続測定の月平均値
集塵機流入ガス温度	170.2	172.0	170.1	°C	集塵機入口	1月4日	〃
排ガス中一酸化炭素濃度	5.4	5.8	5.9	ppm	煙突	1月4日	〃

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値)

-堆積ばいじんの除去日

掲載日: 1月19日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレパー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

-排ガスの測定結果

(排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。)

ばいじん濃度等掲載日: 1月19日

ダイオキシン類毒性等量掲載日: —

項目	1系	2系	3系	単位	法規制値	自主規制値	備考
採取位置	煙突	煙突	煙突	—	—	—	
採取年月日	—	12月4日	12月4日	—	—	—	
結果取得日	—	12月22日	12月22日	—	—	—	
ばいじん濃度	—	<0.002	<0.002	g/m ³ N	0.04	0.01	大気汚染防止法
硫黄酸化物(SO _x)	濃度	<1	<1	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	<0.007	<0.007	—	7.0	—	
窒素酸化物(NO _x)濃度	—	27	22	ppm	250	50	大気汚染防止法
塩化水素(HCl)濃度	—	33	45	ppm	430	45	大気汚染防止法
一酸化炭素(CO)濃度	—	11	6	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ガス状水銀濃度	—	17	5.0	μg/m ³ N	—	—	
粒子状水銀濃度	—	—	—	μg/m ³ N	—	—	
全水銀(Hg)濃度	—	—	—	μg/m ³ N	50	—	大気汚染防止法
ダイオキシン類毒性等量	結果取得日	—	—	—	—	—	ダイオキシン類対策特別措置法
	濃度	—	—	—	ng-TEQ/m ³ N	0.1	

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、水銀及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値)
 ・7月に自主規制値を超過した1系排ガスのダイオキシン類毒性等量は、改善されていることが確認できました。

-ダイオキシン類総排出量

(施設外に出される物質(排ガス、埋立物、有効利用物)中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したもの)

掲載日: —

項目	総排出量	単位	法規制値	自主規制値	備考
ダイオキシン類	—	μg-TEQ/t	※	4.25	—

※法規制値は定められていません。